



EQUIPO UPS INTERACTIVO. ■

400VA - 3000VA

Equipo UPS Interactivo.



Características Generales

- Panel LCD o LED seleccionable.
- Control basado en microprocesador digital.
- Regulador de tensión automático tipo Boost - Buck.
- Frecuencia autodetectable.
- Amplio rango de tensión de entrada.
- Auto test de encendido.
- Partida en frío.
- Auto reinicio al momento de retornar la red eléctrica.
- Auto seguimiento de la fase de entrada para asegurarse.

-Gestión inteligente de las baterías: Extensión de la vida útil de las baterías gracias a la compensación por temperatura. Tres etapas de recarga acortan el tiempo de carga.

-Protecciones de cortocircuito, sobrecarga y sobre-descarga de baterías, sobrecarga y sobretensión.

-Carga automática en modo APAGADO.

-Opcional: Sin apagado de la carga.

PANEL TRASERO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO

UPS INTERACTIVA ZIGA

Capacidad	400VA	650VA/	800VA	1200VA	1500VA	2000VA	3000VA
	240VA	390VA/	480VA	720VA	900VA	1200VA	1800VA

ENTRADA

Tensión	100/110 / 120 v
---------	-----------------

Frecuencia	50 / 60Hz $\pm$ 10% (autodetectable)
-------------------	--------------------------------------

SALIDA

Tensión	100 / 110 / 120 Vac $\pm 10\%$ or 220 / 230 / 240 Vac $\pm 10\%$
----------------	--

Frecuencia	50 / 60Hz ± 1% (autodetectable)
-------------------	---------------------------------

Forma de onda Modo Online: Sinusoidal Pura; Modo Betería: Sinusoidal simulada

Tiempo de transferencia	Típico 8ms, 10ms máximo
--------------------------------	-------------------------

BATERIAS

Tensión DC	12V	24V	48V
------------	-----	-----	-----

Configuración	12V / 45	12V / 7.0	12V / 8.0	12V / 7.0	12V / 8.0	12V / 9.0	12V / 9.0
	Ah x1	Ah x1	Ah x1	Ah x 2	Ah x 2	Ah x 2	Ah x 4

Tiempo de recarga	6-8 hrs
--------------------------	---------

OTROS

Protecciones	Cortircuito, sobrecarga baterías, sobredescarga, sobrecarga, sobretensión
---------------------	---

Comunicación	USB / RS232 (opcional)
--------------	------------------------

Humedad 20 ~ 90% RH @ 0 40°C (sin condensar)

Nivel de ruido ≤ 45 dB (1 m)

Carcasa Plástica	Peso Neto/Bruto (kg)	3.7 /4.0	4.3 /4.6	5.2 /5.5	8.6	9.0	10.1 /10.5	/	/
	Dimensiones (AnxAIx F) (mm)	100 x 290 x 140			140 x 345 x 170			/	/
	Dimensiones Empaque (An x F x Ai) (mm)	139 x 335 x 210			198 x 406 x 245			/	/

Carcasa Metálica	Peso Neto/Bruto (kg)	/	5.1 / 5.4	6.3 / 6.6	9.6 / 10.1	11.3 / 11.7	12.9 / 13.3	19.3 / 20.6
	Dimensiones (AnxAlxF) (mm)	/	95 x 320 x 160		125 x 320 x 225		125 x 380 x 225	157.5 x 452 x 211
	Dimensiones Empaque (AnxAlxF) (mm)	/	145 x 375 x 230		180 x 390 x 295		180 x 450 x 295	238 x 536 x 295

• Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ZIGA
Santiago de Chile
contacto@ziga.cl
ZIGA.CL

